

شرح

رنگ اکریلیک پایه آبی آرنگ با کد WIACC یک رنگ تک جزئی بر پایه رزین اکریلیک پایه آبی ترمو پلاستیک می باشد . سیستم خشک شدن آن به صورت پرش حلال و تشکیل پلیمر می باشد . از جمله سایر مشخصات آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- انعطاف پذیری خوب
- مقاوم در برابر اشعه خورشید
- خشک شدن بسیار سریع
- چسبندگی بسیار خوب بر روس سطوح گچی و فلزی و چوبی
- قابلیت شستشوی کامل
- مقاومت در برابر رشد میکرو ارگانیسم ها از جمله قارچ ها و باکتری ها
- اجرای بسیار آسان
- مقاومت در برابر زرد گرایی جلوه بسیار خوب
- دارای خواص بهداشتی

کاربرد محصول

از این پوشش جهت مصارف خانگی و رنگ های دکوراتیو به خصوص سطوح داخلی ساختمان استفاده می گردد و دارای پوشش و سطح بسیار زیبا و مناسب می باشد . چسبندگی این پوشش بر روی سطوح بتایی و به خصوص گچی و بتنی بسیار خوب می باشد . از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- رنگ های دکوراتیو و خانگی
- سطوح گچی و سیمانی
- فضاهای خارجی ساختمان های مسکونی و اداری
- رنگ نما و دیوارهای پارکینگ ها

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

سفید - فام های مختلف	فام:
مات - نیمه مات	براقیت
ASTM D 523	
ASTM D 2697	درصد جامد حجمی ۴۴-۴۶ %
ASTM D 1475	دانسیته ۱/۴ - ۱/۵ گرم بر سانتیمتر مکعب
	بهترین ضخامت اجرا ۵۰-۱۰۰ میکرون (۷۰ میکرون)
ASTM D 1210	دانه بندی حداکثر ۲۵ میکرون

پوشش تئوری

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۵۰ میکرون	۱۱۰	۶/۲	۹
۷۵ میکرون	۱۶۰	۴/۱	۶
۱۰۰ میکرون	۲۲۰	۳/۱	۴/۵
(درصد جامد حجمی ۴۵ و دانسیته ۱/۴۵)			

روش های اجرا	اسپری بدون هوا (ایرلس) - اسپری هوا - برس - غلطک	به دستورالعمل روش های اجرا توجه شود
نقطه اشتعال	۶۰ درجه سانتیگراد	
دمای مورد نیاز جهت خشک شدن	حداقل ۵ درجه سانتیگراد	

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .