

شرح

رنگ اکریلیک پایه آبی آرنگ با کد WIACC یک رنگ تک جزئی بر پایه رزین اکریلیک پایه آبی ترمو پلاستیک می باشد . سیستم خشک شدن آن به صورت پرش حلال و تشکیل پلیمر می باشد . از جمله سایر مشخصات آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- انعطاف پذیری خوب
- مقاوم در برابر اشعه خورشید
- خشک شدن بسیار سریع
- چسبندگی بسیار خوب بر روس سطوح گچی و فلزی و چوبی
- قابلیت شستشوی کامل
- مقاومت در برابر رشد میکرو ارگانیسم ها از جمله قارچ ها و باکتری ها
- اجرای بسیار آسان
- مقاومت در برابر زرد گرایی جلوه بسیار خوب
- دارای خواص بهداشتی

کاربرد محصول

از این پوشش جهت مصارف خانگی و رنگ های دکوراتیو به خصوص سطوح داخلی و خارجی ساختمان استفاده می گردد و دارای پوشش و سطح بسیار زیبا و مناسب می باشد . چسبندگی این پوشش بر روی سطوح بنایی و به خصوص گچی و بتنی بسیار خوب می باشد . از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- رنگ های دکوراتیو و خانگی
- سطوح گچی و سیمانی
- فضاهای داخلی و خارجی ساختمان های مسکونی و اداری
- لوازم و مبلمان داخلی و خارجی
- به عنوان لایه ضد گرد و غبار

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

سفید - فام های مختلف	فام:
مات - نیمه مات	براقیت
ASTM D 523	درصد جامد حجمی
ASTM D 2697	دانسیته
ASTM D 1475	بهترین ضخامت اجرا
ASTM D 1210	دانه بندی
۴۴-۴۶ %	
۱/۴ - ۱/۵ گرم بر سانتیمتر مکعب	
۵۰-۱۰۰ میکرون (۷۰ میکرون)	
حد اکثر ۲۵ میکرون	

پوشش تئوری

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۵۰ میکرون	۱۱۰	۶/۲	۹
۷۵ میکرون	۱۶۰	۴/۱	۶
۱۰۰ میکرون	۲۲۰	۳/۱	۴/۵
(درصد جامد حجمی ۴۵ و دانسیته ۱/۴۵)			

به دستورالعمل روش های اجرا توجه شود

اسپری بدون هوا (ایرلس) - اسپری هوا - برس - غلطک

۶۰ درجه سانتیگراد

حداقل ۵ درجه سانتیگراد

روش های اجرا

نقطه اشتعال

دمای مورد نیاز جهت خشک شدن

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .