

شرح

رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاستیک جدولی آرنج با کد ACD(mrb) یک رنگ تک جزئی سریع خشک است که بر پایه اکریلیک ترموپلاستیک تولید شده در واحد رزین سازی آرنج شیمی تهیه و ساخته می شود. روش خشک شدن آن در مرحله اول پرش حلال و در مرحله دوم پلیمرانسیون زنجیری می باشد. از جمله سایر مشخصات آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- سرعت خشک شدن بسیار سریع
- درخشندگی و جلوه نشانه گری بسیار خوب
- مقاومت رطوبتی و هوازدهی بسیار خوب
- ماندگاری عالی ، مقاومت سایشی و چسبندگی عالی
- قابلیت استفاده با ذرات شیشه ای (Glass bits)

کاربرد محصول

رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاستیک جدولی آرنج با کد ACD(mrb) یک رنگ تک جزئی جهت رنگ آمیزی جداول و قطعات بتنی و بنایی ترافیکی و نشانه گذاری علائم راهنمایی و رانندگی و رنگ آمیزی دیواره ها می باشد . از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- خط کشی و علامت گذاری پارکینگ ها
- رنگ آمیزی جداول و قطعات بتنی
- دیوار نوشته ها و رنگ آمیزی و نقاشی های شهری

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

سفيد-مشكى-سبز-زرد-آبی - (در کلیه فامها قابل ارائه می باشد)	فام:
ASTM D 523	نیمه مات
ASTM D 2697	۴۹-۵۱ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)
ASTM D 1475	۱/۲۵ - ۱/۴۵ گرم بر سانتیمتر مکعب
	۱۰۰-۵۰۰ میکرون (۳۵۰ میکرون)
	۳۰۰-۱۰۰۰ میکرون (۷۰۰ میکرون)
ASTM D 1644	۷۰-۷۳ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)
ASTM D 523	حداکثر ۲۰
	حداقل ۸۰ درصد
	حداقل ۸۰ درصد
ASTM D 1210	حداکثر ۲۰ میکرون

پوشش تئوری

ضخامت فیلم خشک	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۱۵۰ میکرون	۲/۴	۳/۳
۲۵۰ میکرون	۱/۴	۲/۰
۳۵۰ میکرون	۱/۰	۱/۴
(درصد جامد حجمی ۵۰ و دانسیته ۱/۴)		

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com و یا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .