

شرح

رنگ ترافیک دو جزئی اکریلیک آرنک با کد ACD(m2) یک رنگ دو جزئی هوا خشک و نسبتاً سریع خشک است که بر پایه اکریلیک تولید شده در واحد رزین سازی آرنک شیمی تهیه و ساخته می شود. روش خشک شدن آن واکنش شیمیایی بین اجزا می باشد. از جمله سایر مشخصات آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- سرعت خشک شدن بسیار مناسب
- درخشندگی و جلوه نشانه گری بسیار خوب
- مقاومت رطوبتی و هوازدگی بسیار عالی
- ماندگاری عالی
- مقاومت سایشی بسیار خوب
- چسبندگی عالی
- قابلیت استفاده با ذرات شیشه ای (Glass bits)
- قابلیت اجرا تا ضخامت ۱۰ میلیمتر (۱۰۰۰ میکرون)

کاربرد محصول

رنگ ترافیک دو جزئی اکریلیک آرنک با کد ACD(m2) یک رنگ دو جزئی جهت خط کشی معابر، نشانه های ترافیکی و علائم و خطوط عابر پیاده خیابانها می باشد. از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- خطوط عابر پیاده خیابانها و جاده ها
- علائم و نقوش راهنمایی و رانندگی
- خط کشی و علامت گذاری مسیرهای غیر از باند اصلی فرودگاهها
- خط کشی و علامت گذاری پارکینگ ها

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

سفيد - کليه فامها نيز قابل ارائه می باشد	فام:
ASTM D 523	مات - نیمه مات
ASTM D 2697	۹۹-۱۰۰ %
ASTM D 1475	۱/۶ - ۱/۷ گرم بر سانتیمتر مکعب
	۵۰۰-۴۰۰ میکرون (۲۰۰ میکرون)
ASTM D 1644	۹۹-۱۰۰ %
	حداقل ۸۰ درصد
	حداقل ۸۰ درصد
ASTM D 1210	حداکثر ۲۰ میکرون
	دانه بندی

پوشش تئوری

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۵۰۰ میکرون	۵۰۰ میکرون	۲/۰	۱/۲
۲۰۰۰ میکرون	۲۰۰۰ میکرون	۰/۵	۰/۳
۳۰۰۰ میکرون	۳۰۰۰ میکرون	۰/۳	۰/۲
۴۰۰۰ میکرون	۴۰۰۰ میکرون	۰/۲۵	۰/۱۵
(درصد جامد حجمی ۱۰۰ و دانسیته ۱/۶۵)			

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید.