

شرح

رنگ رویه اکریلیک هوا خشک آرنگ با پیش کد ACC یک پوشش تک جزئی می باشد . روش سخت شدن آن حاصل پرش حلال در مرحله اول و سپس تکمیل زنجیره های پلیمری است . از آن جمله مشخصات این پوشش می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- مقاومت های رطوبتی و ضد خوردگی مناسب
- قابلیت انعطاف پذیری بسیار خوب
- چسبندگی بسیار خوب بر روی سطوح فلزی و غیر فلزی
- مقاوم در برابر اشعه مخرب خورشید (UV) و هوازگی
- براقیت و ظاهر بسیار خوب و ماندگاری آن
- تحمل دمایی تا ۳۰- درجه سانتیگراد
- قابلیت استفاده به صورت تک لایه
- اجرای بسیار آسان و سرعت خشک شدن بسیار خوب

کاربرد محصول

رنگ رویه اکریلیک هوا خشک آرنگ با پیش کد ACC یک پوشش دریایی ، صنعتی و دکوراتیو می باشد . این پوشش با قابلیت اجرای آسان و چسبندگی مناسب و همچنین امکان ترمیم های مداوم از یک سو و از طرف دیگر مقاومت UV و هوا زدگی و خاصیت خود تمییز شوندگی از طرف دیگر پوششی بسیار مناسب برای سطوح بیرونی و در معرض هوازگی و تابش خورشید و سطوح داخلی در معرض رطوبت و الاینده های چرب می باشد . از جمله خواص قابل ذکر این پوشش چسبندگی بسیار خوب آن بر روی سطوح سایر فلزات از جمله آلومینیوم ، مس ، استنلس استیل و می باشد .

- سطوح بیرونی مخازن و لوله ها
- کابین ها و عرشه سیستم های دریایی
- پوشش دیوارها و سطوح بتنی
- پوشش مخازن ذخیره بتنی
- نماها و سطوح بیرونی ساختمانها

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

فام:	در کلیه فام ها قابل ارائه می باشد
براقیت	نیمه براق
درصد جامد حجمی	۵۲-۵۰ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)
دانسیته	۱/۴۰-۱/۳۵ گرم بر سانتیمتر مکعب
درصد جامد وزنی	۶۸-۷۲ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)
دانه بندی	حداکثر ۱۵ میکرون
بهترین ضخامت اجرا	۶۰-۱۰۰ میکرون

پوشش تثوری

ضخامت	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۶۰ میکرون	۶/۵	۸/۸
۸۰ میکرون	۴/۹	۶/۶
۱۰۰ میکرون	۳/۹	۵/۳
(درصد جامد حجمی ۵۲ و دانسیته ۱/۳۵)		

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .