

شرح

آب بند اپوکسی آرنک با کد EPSEAL یک عایق دوجزئی بدون حلال بر پایه اپوکسی و پلی آمیدوآمین می باشد . روش سخت شدن آن حاصل واکنش مولکولی بین اجزا ست . این عایق دارای مشخصات ویژه ای می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- عایق رطوبتی ۱۰۰ درصدی و بسیار کارآمد و عالی
- مقاومت های رطوبتی و ضد خوردگی بسیار عالی
- مقاومت مکانیکی و چسبندگی بسیار عالی بر روی سطوح فلزی و بتنی
- تحمل دمایی تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت اجرا در ضخامت های زیاد
- مقاومت کششی بسیار عالی

کاربرد محصول

آب بند اپوکسی آرنک با کد EPSEAL یک پوشش عایقی بسیار کارآمد و مطمئن می باشد . این عایق با توجه به توانایی مقاومت های رطوبتی و خوردگی کاربردهای بسیار وسیعی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- آب بندی سطوح داخلی لوله ها و کانال های انتقال آب و فاضلاب
- آب بندی جداره های داخلی و خارجی مخازن
- آب بندی تجهیزات صنعتی از جمله فیلتر ها
- عایق کاری حفاظتی سطوح بتنی در برابر عوامل خورنده

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

در کلیه فام ها قابل ارائه می باشد	فام:
ASTM D 2697	درصد جامد حجمی
ASTM D 1475	دانسیته
	بهترین ضخامت اجرا
ASTM D 1644	درصد جامد وزنی

مقدار مصرف

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۱۰۰۰ میکرون	۱۰۰۰ میکرون	۰/۶	۱/۰
۲۰۰۰ میکرون	۲۰۰۰ میکرون	۰/۳	۰/۵
۲۰۰۰ میکرون	۲۰۰۰ میکرون	۰/۲	۰/۵

(درصد جامد حجمی ۱۰۰ و دانسیته ۱/۶۵)

اسپری بدون هوا (ایرلس) - برس - غلطک - کاردک
۲۵ درجه سانتیگراد
حداقل ۵ درجه سانتیگراد

روش های اجرا
نقطه اشتعال
دمای مورد نیاز جهت خشک شدن

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .