

شرح

لاک اپوکسی سالونت فری آرنگ با کد ECA003 یک محصول دوجزئی بر پایه اپوکسی پیور سالونت فری و هاردنر پلی آمین می باشد . روش سخت شدن آن حاصل واکنش مولکولی بین اجزا ست . از جمله خواص آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مقاومت مکانیکی بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش و سختی عالی
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی به سطوح فلزی و بتونی و پلیمری
- مقاومت اسیدی بسیار خوب
- براقیت و جلوه عالی
- عایق الکتریکی
- انعطاف پذیری عالی
- مقاومت فشاری بسیار عالی
- مقاومت رطوبتی بسیار بالا

کاربرد محصول

لاک اپوکسی سالونت فری آرنگ با کد ECA003 به عنوان لاک و پوشش و براق کننده ، چسب و گاهها به عنوان چسب فایبر گلاس و موارد بسیاری استفاده می شود. از جمله سایر کاربردهای آن موارد زیر می باشد :

- چسب اپوکسی
- لایه محافظ
- جهت ایجاد لایه صیقلی و براق بر روی سطوح
- عایق الکتریکی
- سیلر درز گیر
- رزین سیستم های فایبر گلاس
- رزین گروت اپوکسی

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

شفاف بی رنگ	فام
براق	براقیت
٪ ۱۰۰	درصد جامد حجمی
۱/۱-۱/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب	دانسیته رزین
۱/۰۹-۱/۱۹ گرم بر سانتیمتر مکعب	دانسیته هاردنر
۲۰۰۰-۵۰۰ میکرون	بهترین ضخامت اجرا
٪ ۱۰۰	درصد جامد وزنی
۲۵-۱۴۰ درجه سانتیگراد	مقاومت حرارتی

پوشش تثوری (متر مربع)

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۱۰۰۰ میکرون	۱۰۰۰ میکرون	۰/۸۷	۱
۲۰۰۰ میکرون	۲۰۰۰ میکرون	۰/۴۵	۰/۵
۳۰۰۰ میکرون	۳۰۰۰ میکرون	۰/۲۹	۰/۳۳
(درصد جامد حجمی ۱۰۰ و دانسیته ۱/۱۵)			

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com و یا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .