

### شرح

درز گیر پلی یورتان آرنگ با کد PUSEAL یک آب بند و درز گیر دو جزئی بر پایه پلی ال - پلی ایزوسیانات می باشد. سیستم سخت شدن این آب بند واکنش شیمیایی بین اجزا و رطوبت محیطی است. این محصول دارای مشخصات ویژه ای به شرح زیر می باشد.

- عایق رطوبتی ۱۰۰ درصدی
- خواص عایق کاری و ضد خوردگی به صورت توامان
- سختی و چسبندگی و مقاومت های مکانیکی عالی
- مقاومت شیمیایی و رطوبتی بسیار عالی
- امکان اجرا تا ضخامت های بیش از ۱۰۰۰۰ میکرون (۱ سانتیمتر)
- سرعت سخت شدن و خشک شدن بسیار عالی

### کاربرد محصول

درز گیر پلی یورتان آرنگ با کد PUSEAL تهیه شده از جدیدترین تکنولوژی مواد می باشد که خواص توامان عایق کاری و ضد خوردگی را دارد. از جمله موارد مصرف آن به شرح زیر می باشد:

- درز گیر بتن های کف
- آب بندی لوله ها خطوط انتقال مواد
- پر کننده ترک ها و گسل ها و تقویت سازه ای
- آب بند بست ها و درزهای فیلتر های سیستم های آبی
- چسب بسیار قوی برای چسباندن قطعات بتنی
- بتونه اصلاح سطوح

### مشخصات فنی

در فام های مختلف - پیشنهاد می گردد که از فام های طوسی، خاکستری، مشکی استفاده گردد.

کمتر از ۰/۵ درصد

ASTM D 1475

۱/۷ - ۱/۶ گرم بر سانتیمتر مکعب

فام

درصد مواد فرار

دانسیته

### مقدار مصرف

| ضخامت       | پوشش بر حسب کیلوگرم | پوشش بر حسب لیتر |
|-------------|---------------------|------------------|
| ۱۰۰۰ میکرون | ۰/۶                 | ۱                |
| ۲۰۰۰ میکرون | ۰/۳                 | ۰/۵              |
| ۳۰۰۰ میکرون | ۰/۲                 | ۰/۳۳             |

سیستم های اجرای دستی با غلطک و کاردک - و یا سیستم های تزریقی

۳۰ درجه سانتیگراد

۸۰-۰٪

حداقل ۳ درجه بالای نقطه شبنم

۵۰ - ۵ درجه سانتیگراد

روش های اجرا

نقطه اشتعال

رطوبت نسبی محیط اجرا

دمای سطح اجرا

دمای لازم برای خشک شدن

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل [arangshimi@gmail.com](mailto:arangshimi@gmail.com) و یا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید.