

شرح

ملات ضد اسید آرنک با کد ARANGBIND 1000 یک ملات دوجزئی بر پایه اپوکسی و هاردنر پلی آمین اصلاح شده می باشد. روش سخت شدن آن حاصل واکنش مولکولی بین اجزا ست. این ملات دارای مشخصات ویژه ای می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- عایق رطوبتی ۱۰۰ درصدی و بسیار کارآمد و عالی
- مقاومت اسیدی مناسب
- مقاومت های رطوبتی و ضد خوردگی بسیار عالی
- مقاومت مکانیکی و چسبندگی بسیار عالی بر روی سطوح فلزی و بتنی
- تحمل دمایی تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت اجرا در ضخامت های زیاد
- مقاومت کششی بسیار عالی
- سرعت خشک شدن بسیار خوب

کاربرد محصول

ملات ضد اسید آرنک با کد ARANGBIND 1000 یک ملات بسیار کارآمد و مطمئن می باشد که کاربردهای فراوانی دارد و سرعت خشک شدن سریع آن اجازه استفاده در سطوح عمودی و زیر سقف ها را نیز فراهم می سازد. حالت چسبنده بسیار زیاد و تیکسوتروپ بودن آن اجرای دقیق و بسیار فنی را از آن فراهم می سازد. این ملات با توجه به توانایی مقاومت های اسیدی، رطوبتی و خوردگی هم به عنوان عایق و هم به عنوان چسب عمل می نماید. از جمله کاربردهای این ملات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- چسب و ملات نصب کاشی های ضد اسید
- چسب و ملات نصب قطعات بنایی و سنگ ها
- چسب و ملات نصب قطعات فلزی بر روی قطعات بنایی
- ملات بند کشی کاشی و سنگ ها (البته بهتر است جهت بند کشی ها از ملات بند کشی آرنک با کد ARANGBIND 4000 استفاده گردد)

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

طوسی - در کلیه فام ها جهت بند کشی و یا کارهای تزئینی قابل ارائه می باشد	فام:
ASTM D 2697	درصد جامد حجمی
ASTM D 1475	دانشیه
	بهترین ضخامت اجرا
ASTM D 1644	درصد جامد وزنی

مقدار مصرف

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۱۰۰۰ میکرون	۱۰۰۰ میکرون	۰/۷	۱/۰
۲۰۰۰ میکرون	۲۰۰۰ میکرون	۰/۳	۰/۵
۳۰۰۰ میکرون	۳۰۰۰ میکرون	۰/۲	۰/۳

(درصد جامد حجمی ۱۰۰ و دانشیه ۱/۵)

روش های اجرا	کاردرک - شانه
نقطه اشتعال	۲۵ درجه سانتیگراد
دمای مورد نیاز جهت خشک شدن	حداقل ۵ درجه سانتیگراد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com و یا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید.