

شرح

چسب اپوکسی آرنگ ARANGBAND-ECC یک چسب دوجزئی بر پایه اپوکسی پیور و هاردنر می باشد . روش سخت شدن آن حاصل واکنش مولکولی بین اجزا ست . این محصول در دو گروه چسب فوری اپوکسی و چسب با سرعت خشک شدن مناسب ارائه میگردد که چسب فوری اپوکسی با کد ARANGBAND-FECC عرضه می گردد . از جمله خواص آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- چسبندگی عالی به سطوح فلزی و بتونی و پلیمری
- مقاومت مکانیکی بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش و سختی عالی
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- مقاومت اسیدی بسیار خوب
- مقاومت حرارتی تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد
- عایق الکتریکی
- انعطاف پذیری عالی
- مقاومت فشاری بسیار عالی
- مقاومت رطوبتی بسیار بالا
- سرعت خشک شدن بسیار عالی

کاربرد محصول

چسب اپوکسی آرنگ ARANGBAND-ECC به عنوان یک چسب بسیار قوی و دارای مشخصات بسیار بالا شناخته می شود و کاربردهای گوناگون و بسیار متنوعی دارد . توانایی خواص عایق بندی الکتریکی و رطوبتی و حرارتی از یک سو و همچنین چسبندگی و مقاومت های مکانیکی بسیار بالا از سوی دیگر باعث گردیده موارد مصرف تخصصی ویژه ای داشته باشد . از جمله کاربردهای آن موارد زیر می باشد :

- کاربردهای صنعتی
- لایه محافظ سیستم های الکتریکی
- جهت ایجاد لایه صیقلی و براق بر روی سطوح
- عایق الکتریکی
- چسب اپوکسی چند منظوره
- چسب و سیلر و پرکننده توامان به عنوان چسب ، عایق الکتریکی ، عایق رطوبتی ، عایق حرارتی
- چسب نهایی فایبر گلاس

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

طوسی - خاکستری - در فام های مختلف قابل ارائه می باشد	فام
۹۹-۱۰۰ %	درصد جامد حجمی
۱/۴-۱/۶ گرم بر سانتیمتر مکعب	دانسیته
۱/۱-۱/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب	بهترین ضخامت اجرا
۵۰۰-۲۰۰۰ میکرون	درصد جامد وزنی
۹۹-۱۰۰ %	مقاومت حرارتی
۲۵- تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد	مقاومت فشاری
> 80 mpa	مقاومت کششی
> 40 mpa	مقاومت خمشی
> 50 mpa	مقاومت چسبندگی
> 60 mpa	

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .