

شرح

چسب ترافیکی آرنگ ARANGBAND-ECD یک چسب دوجزئی بر پایه اپوکسی پیور و هاردنر می باشد . روش سخت شدن آن حاصل واکنش مولکولی بین اجزا ست . این محصول در دو گروه چسب فوری ترافیکی و چسب با سرعت خشک شدن مناسب ارائه میگردد که چسب فوری ترافیکی با کد ARANGBAND-FECD عرضه می گردد . از جمله خواص آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- چسبندگی عالی به سطوح آسفالتی ، فلزی ، بتنی و پلیمری
- مقاومت مکانیکی بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش و سختی عالی
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- مقاومت اسیدی بسیار خوب
- مقاومت حرارتی تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد
- عایق الکتریکی
- انعطاف پذیری عالی
- مقاومت فشاری بسیار عالی
- مقاومت رطوبتی بسیار بالا
- سرعت خشک شدن بسیار عالی

کاربرد محصول

چسب ترافیکی آرنگ ARANGBAND-ECD به عنوان یک چسب بسیار قوی و دارای مشخصات بسیار بالا شناخته می شود و کاربردهای گوناگون و بسیار متنوعی دارد . توانایی خواص عایق بندی رطوبتی و چسبندگی و مقاومت های مکانیکی بسیار بالا از سوی دیگر باعث گردیده موارد مصرف تخصصی ویژه ای داشته باشد . از جمله کاربردهای آن موارد زیر می باشد :

- چسب ترافیکی جهت چسباندن تجهیزات ترافیکی از جمله چشم گربه و علائم دیگر
- چسب بسیار مناسب جهت چسباندن قطعات پلیمری ترافیکی
- چسب به عنوان عایق رطوبتی و الکتریکی
- چسب چند منظوره

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

طوسی - خاکستری - در فام های مختلف محدودی قابل ارائه می باشد	فام
ASTM D 2697	درصد جامد حجمی
۹۹-۱۰۰ %	بهترین ضخامت اجرا
۵۰۰-۲۰۰۰ میکرون	درصد جامد وزنی
ASTM D 1644	مقاومت حرارتی
۲۵- تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد	مقاومت فشاری
> 65 mpa	مقاومت کششی
> 35 mpa	مقاومت خمشی
> 45 mpa	مقاومت چسبندگی
> 60 mpa	پوشش تئوری (متر مربع)

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۱۰۰۰ میکرون	۱۰۰۰ میکرون	۰/۵	۱
۲۰۰۰ میکرون	۲۰۰۰ میکرون	۰/۲۵	۰/۵
۳۰۰۰ میکرون	۳۰۰۰ میکرون	۰/۱۷	۰/۳۳

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com و یا شماره واتس آپ [۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹](https://www.whatsapp.com/channel/00299128934189) ارسال نمایید .