

شرح

کفپوش اپوکسی رویه سالونت فری آرنک با کد ECA(f) یک پوشش بر پایه اپوکسی های خالص و هاردنر های پلی آمینی می باشد. این پوشش دارای مشخصات ویژه ای می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- سختی بسیار عالی
- ضد خراش و ضد خش
- چسبندگی عالی به سطوح
- امکام اجرا تا ضخامت های بسیار زیاد
- سطح صاف و یکدست با جلوه بسیار عالی
- عایق رطوبتی

کاربرد محصول

کفپوش اپوکسی رویه سالونت فری آرنک با کد ECA(f) جهت استفاده به عنوان لایه نهایی کفپوش استفاده می گردد. این پوشش کاربرد وسیعی در صنایع گوناگون به عنوان یک لایه محافظ و نهایی که خواص گوناگونی از جمله خواص بهداشتی و زیبایی و همچنین عایق کاری را توأم برآورده می سازد. تنوع رنگ بندی و ایجاد سطح یکدست بدون درز و بند و همچنین جلوه های بسیار زیبا و قابلیت خط کشی و ایجاد اشکال گوناگون از یک طرف و مشخصات بسیار خوب شیمیایی و فیزیکی و مکانیکی از طرفی دیگر استفاده از این کفپوش را بسیار متنوع و فراگیر نموده است تا جاییکه امروزه مصارف آن در صنایع گوناگون و ساختمانها و مراکز عمومی بسیار گسترده شده است.

- کفپوش صنایع بهداشتی و دارویی
- کفپوش صنایع اتومبیلی و صنایع فلزی
- کفپوش پارکینگ ها و موتورخانه ها
- کفپوش فرودگا ها و پایانه های مسافری
- کفپوش موتورخانه ها و تاسیسات
- کفپوش تزئینی ساختمانها و بناها

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

در کلیه فام ها قابل ارائه می باشد			فام:
ASTM D 523	براق (بنا به خواست مشتریان نیمه براق و نیمه مات نیز قابل ارائه می باشد)		براقیت
ASTM D 2697	۹۸-۱۰۰ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)		درصد جامد حجمی
ASTM D 1475	۱/۴۵-۱/۵۵ گرم بر سانتیمتر مکعب		دانسیته
	۵۰۰-۵۰۰ میکرون		بهترین ضخامت اجرا
ASTM D 1644	۹۸-۱۰۰ %		درصد جامد وزنی
ASTM D 1210	حداکثر ۳۰ میکرون		دانه بندی
			پوشش تئوری

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۵۰۰ میکرون	۵۰۰ میکرون	۱/۴	۲/۰
۱۰۰۰ میکرون	۱۰۰۰ میکرون	۰/۷	۱/۰
۲۰۰۰ میکرون	۲۰۰۰ میکرون	۰/۳	۰/۵
۳۰۰۰ میکرون	۳۰۰۰ میکرون	۰/۲۳	۰/۳۳
۴۰۰۰ میکرون	۴۰۰۰ میکرون	۰/۱۷	۰/۲۵
(درصد جامد حجمی ۱۰۰ و دانسیته ۱/۴۵)			

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com و یا شماره واتس آپ **۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹** ارسال نمایید.