

**شرح**

کفپوش اپوکسی میانی سالونت فری آرنج با کد ECB(f) یک پوشش بر پایه اپوکسی های خالص و هاردنر های پلی آمینی می باشد. این پوشش دارای مشخصات ویژه ای می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- سختی بسیار عالی
- ضد خراش و ضد خش
- چسبندگی عالی به سطوح
- امکان اجرا تا ضخامت های بسیار زیاد
- قیمت مناسب
- عایق رطوبتی

**کاربرد محصول**

کفپوش اپوکسی میانی سالونت فری آرنج با کد ECB(f) جهت استفاده به عنوان لایه میانی کفپوش استفاده می گردد. این پوشش در سیستم های کفپوش به عنوان لایه میانی استفاده می گردد و دارای مشخصات بسیار خوبی می باشد. تقریباً از این پوشش در کلیه کفپوش ها به عنوان لایه میانی می توان استفاده نمود. از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره نمود.

- کفپوش صنایع بهداشتی و دارویی
- کفپوش صنایع اتومبیلی و صنایع فلزی
- کفپوش پارکینگ ها و موتورخانه ها
- کفپوش فرودگا ها و پایانه های مسافری
- کفپوش موتورخانه ها و تاسیسات
- کفپوش تزئینی ساختمانها و بناها

**مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)**

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| طوسی - کرم - در کلیه فام ها قابل ارائه می باشد | فام:                                                |
| ASTM D 523                                     | نیمه براق و نیمه مات                                |
| ASTM D 2697                                    | ۹۵-۹۷ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد) |
| ASTM D 1475                                    | ۱/۶-۱/۷ گرم بر سانتیمتر مکعب                        |
|                                                | ۵۰۰-۵۰۰ میکرون                                      |
| ASTM D 1644                                    | ۹۴-۹۷ %                                             |
| ASTM D 1210                                    | حداکثر ۴۰ میکرون                                    |
|                                                | دانه بندی                                           |
|                                                | پوشش تئوری                                          |

| ضخامت فیلم خشک                     | ضخامت فیلم تر | پوشش بر حسب کیلوگرم | پوشش بر حسب لیتر |
|------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| ۵۰۰ میکرون                         | ۵۰۰ میکرون    | ۱/۱۵                | ۱/۹              |
| ۱۰۰۰ میکرون                        | ۱۰۰۰ میکرون   | ۰/۶                 | ۰/۹۵             |
| ۲۰۰۰ میکرون                        | ۲۰۰۰ میکرون   | ۰/۳                 | ۰/۵              |
| ۳۰۰۰ میکرون                        | ۳۰۰۰ میکرون   | ۰/۲                 | ۰/۳              |
| ۴۰۰۰ میکرون                        | ۴۰۰۰ میکرون   | ۰/۱۴                | ۰/۲۴             |
| (درصد جامد حجمی ۹۵ و دانسیته ۱/۶۵) |               |                     |                  |

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل [arangshimi@gmail.com](mailto:arangshimi@gmail.com) ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید.