

شرح کالا :

تینر دریایی آرنگ یک حلال فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حلال های مختلف می باشد . از این تینر جهت حلالیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ های دریایی استفاده می شود . از جمله خواص آن عبارتند از :

- ۱- حلالیت بسیار خوب
- ۲- کمک به افزایش خواص فیزیکی رنگ ها
- ۳- کمک به خشک شدن سریعتر رنگ
- ۴- افزایش قابلیت های اجرایی رنگ ها مانند لولینگ و براقیت و شره
- ۵- جلوگیری از تاول زدن و جوش زدن رنگ ها
- ۶- خروج به موقع از سیستم قبل از کیورینگ کامل رنگ

موارد مصرف :

از این تینر برای گروه رنگ های دریایی هواخشک و کوره ای و نسوز آرنگ استفاده میگردد. از جمله موارد مصرف آن عبارت است از :

- ۱- حلال کلیه رنگ ها و آستری های هواخشک و نسوز و کوره ای آرنگ
- ۲- حلال کلیه رنگ ها و آستری های سریع خشک آرنگ
- ۳- حلال شستشو ظروف و تجهیزات
- ۴- حلال شستشوی سطوح

مشخصات فنی :

فام : شفاف و بی رنگ
زمان انبارداری : ۵ سال
دانسیته : 0.9 ± 0.03

شرایط و تجهیزات اعمال :

دمای استفاده در رنگ ها : ۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
مقدار مصرف : بسته به نوع رنگ و دمای محیطی و تجهیزات اجرایی تعیین می گردد.

دستورالعمل استفاده در آماده سازی رنگ با تینر دریایی آرنگ :

ابتدا رنگ را هم زده تا کاملا مخلوط گردد ، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند ، سپس تینر مربوطه را به مقدار مناسب (مقدار آن بسته به روش اعمال متغییر می باشد) به مخلوط اضافه نموده و به هم بزنید تا رنگ قابل اجرا گردد سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید .

نگهداری و حمل و نقل :

تینر دریایی قابل اشتعال بوده و باید در ظرف در بسته و پلمپ شده و به دور از رطوبت و آتش و جریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود .
دمای مناسب انبارداری تینر ۲۰ درجه سانتیگراد می باشد .

ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ و تینر مربوطه از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک و عینک و روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد . در صورت تماس با پوست بهتر است محل را با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید .از خوردن و تنفس بخارات تینر بویژه در هنگام اعمال به شدت اجتناب گردد. در هنگامی که چشم با آن آلوده گردید سریعاً با آب به مقدار زیاد شستشو و سپس به دکتر مراجعه شود .
به دستورالعمل ایمنی کالا (MSDS) توجه شود .