

شرح

روغن جلا آرنج با کد ALA003 یک لایه تک جزئی و هواخشک بر پایه رزین آلکید و رزینهای کمکی می باشد. سیستم خشک شدن آن به صورت هواخشک و اکسیداسیون می باشد.

- درخشندگی و براقیت عالی
- چسبندگی بسیار خوب
- ماندگاری براقیت مناسب و زردگرایی حداقلی

کاربرد محصول

روغن جلا آرنج جهت مصارف ساختمانی در داخل و خارج ساختمان مصرف زیادی داشته و قابلیت اجرا بر رویه سطوح مختلف فلزی، آجری، گچی، چوبی و بتنی و سایر سطوح را دارد.

- سطوح چوبی و فلزی داخل و خارج ساختمان
- سطوح گچی داخل ساختمان
- سطوح بتنی و آجری داخلی و خارجی

مشخصات فنی

شفاف	فام:
براق	براقیت
ASTM D 523	
۴۴-۴۶ %	درصد جامد حجمی
ASTM D 2697	
۱ - ۰/۹ گرم بر سانتیمتر مکعب	دانسیته
ASTM D 1475	
۳۰-۶۰ میکرون	بهترین ضخامت اجرا

پوشش

ضخامت	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۳۰ میکرون	۱۷	۱۵/۵
۴۰ میکرون	۱۲/۸	۱۱/۶
۵۰ میکرون	۱۰/۳	۹/۳
۶۰ میکرون	۸/۵	۷/۷

روش های اجرا	اسپری هوا - غلطک - برس
نقطه اشتعال	۳۰ درجه سانتیگراد
رطوبت نسبی محیط اجرا	۸۰-۰ %
دمای سطح اجرا	حداقل ۳ درجه بالای نقطه شبنم
دمای لازم برای خشک شدن	۵ - ۵۰ درجه سانتیگراد
به دستورالعمل روش های اجرا توجه شود	

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com و یا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید.