

شرح

رنگ آلکیدی جدولی آرنگ با کد ALD(mrb) یک رنگ تک جزئی است که بر پایه آلکید ارتقا یافته تولید شده که در واحد رزین سازی آرنگ شیمی تهیه و ساخته می شود. روش خشک شدن آن در مرحله اول پرش حلال و در مرحله دوم پلیمراسیون زنجیری می باشد. از جمله سایر مشخصات آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- خشک شدن بسیار مناسب
- درخشندگی و جلوه نشانه گری بسیار خوب
- مقاومت رطوبتی و هوازدگی بسیار خوب
- ماندگاری عالی ، مقاومت سایشی و چسبندگی عالی

کاربرد محصول

رنگ آلکیدی جدولی آرنگ با کد ALD(mrb) یک رنگ تک جزئی جهت رنگ آمیزی جداول و قطعات بتنی و بنایی ترافیکی و نشانه گذاری علائم راهنمایی و رانندگی و رنگ آمیزی دیواره ها می باشد. از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- خط کشی و علامت گذاری پارکینگ ها
- رنگ آمیزی جداول و قطعات بتنی
- دیوار نوشته ها و رنگ آمیزی و نقاشی های شهری

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

سفید-مشکی-سبز-زرد-آبی - (در کلیه فامها قابل ارائه می باشد)	فام:
ASTM D 523	نیمه مات
ASTM D 2697	۵۲-۵۵ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)
ASTM D 1475	۱/۲۵ - ۱/۴۵ گرم بر سانتیمتر مکعب
	۷۰-۱۵۰ میکرون (۱۰۰ میکرون)
	۱۴۰-۲۵۰ میکرون (۲۰۰ میکرون)
ASTM D 1644	۷۰-۷۳ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)
	حداکثر ۲۰ میکرون
ASTM D 1210	دانه بندی

پوشش تئوری

ضخامت فیلم خشک	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۷۰ میکرون	۵/۴	۷/۶
۱۰۰ میکرون	۳/۸	۵/۳
۲۰۰ میکرون	۱/۹	۲/۷
(درصد جامد حجمی ۵۳ و دانسیته ۱/۴)		

به دستورالعمل روش های اجرا توجه شود

اسپری بدون هوا (ایرلس) - اسپری هوا - برس - غلطک

۲۵ درجه سانتیگراد

حداقل ۵ درجه سانتیگراد

روش های اجرا

نقطه اشتعال

دمای مورد نیاز جهت خشک شدن

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com و یا شماره واتس آپ [۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹](https://www.whatsapp.com/channel/00299128934189) ارسال نمایید .